

## BONDEX DECKING OIL

### Popis výrobku

Speciální olej pro venkovní ochranu tvrdého dřeva, hlavně na terasy

### Použití

Pro ochranu tvrdého a exotického dřeva jako je teak, nyatoh, bangkirai, také vhodný pro tlakovou impregnaci dřeva.

### Speciální vlastnosti

- Zdůrazňuje povrchovou strukturu dřeva
- Extra dlouhá trvanlivost
- Ochrana proti povětrnostním vlivům
- Odolný vodě a lihovým prostředkům
- Redukuje vznik zamodralosti

### Odstíny

- 900 - Bezbarvý
- 722 - Dub
- 729 - Teak
- 731 - Ořech

### Technické údaje

#### Pojivo

Alkyd

#### Pigmenty

Organické a anorganické

Rozpouštědla	Měrná hmotnost	Obsah pevných částic	Vydatnost	Zápach
lakový benzín	cca. 0,9 g/cm <sup>3</sup>	Cca. 51%	20-24 m <sup>2</sup> /l	Silný

### Podklad a příprava

- Před použitím dobře promíchejte. Po použití udržujte plechovku těsně uzavřenou.
- Podklad musí být čistý, suchý, soudržný a odmaštěný. Poškozené dřevě musí být ohoblované na holé dřevě.
- Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva nižší než 18%.
- Nanášení ve dvou vrstvách štětcem až do nasycení dřeva.
- Přebytky oleje se osuší houbičkou nebo hadrem po 15-30 minutách.
- Údržba cca. jednou za rok podle potřeby 1-2 nátěry oleje.
- První rok doporučeno ošetřit po 6 měsících, pak ročně.
- Nepoužívejte při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 80%.

### Ředění

Neředí se.

### Čištění nástrojů

Syntetické ředidlo.

### Stabilita při skladování

5 let v neotevřené plechovce

### Skladování

Těsně uzavřené. Skladujte a přepravujte při teplotě nad 5°C, nesmí zmrznout.



4470	2,5 L	20 L
Bezbarvý	✓	✓
Dub	✓	
Teak	✓	
Ořech	✓	

900

722

729

731